

Ландшафтные системы освещения



MGVA3052

Тип	Светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+9W 75-80Lm/W
Применение	Освещение



MGVA3052

Тип	Светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+9W 75-80Lm/W
Применение	Освещение



MGVA3052

Тип	Светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+9W 75-80Lm/W
Применение	Освещение



MGVA3052

Тип	Светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+9W 75-80Lm/W
Применение	Освещение



MGVA3052

Тип	Светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+9W 75-80Lm/W
Применение	Освещение




MGVA3052

Тип	Светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+9W 75-80Lm/W
Применение	Освещение



MGVA3052

Тип	Светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+9W 75-80Lm/W
Применение	Освещение



MGVA3052

Тип	Светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+9W 75-80Lm/W
Применение	Освещение

Настенные системы освещения

Настенные светильники с двухсторонними источниками света.

MGVA серия представляет новейшую систему двусторонней вертикальной подсветки. Идеальное решение для наружной подсветки фасада зданий.



MGVA3052



Тип	Настенный фасадный светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+9W 75-80Lm/W
Применение	двустороннее вертикальное освещение



MGVA3057

Тип	Настенный фасадный светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W 85Lm/W
Применение	освещение вниз



MGVA3077

Тип	Настенный фасадный светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	6W 75-80Lm/W
Применение	освещение стены




MGVA3078

Тип	Настенный фасадный светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W 75-80Lm/W
Применение	освещение стены



MGVA3084

Тип	Настенный фасадный светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+9W 75-80Lm/W
Применение	двустороннее вертикальное освещение



MGVA3077

Тип	Настенный фасадный светильник
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Класс IP	IP65
Параметры	9W+3W 75-80Lm/W
Применение	двустороннее освещение